ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
GBC Hidrostop
Еластична хидроизолация за външно и вътрешно приложение
EN 14891

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
GBC Hidrostop е пастообразна хидроизолация за защита на покриви, тераси, основи, стени и др.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД
Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система за оценяване на съответствието: 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Изпитвателна лаборатория за строителни материали ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД Бургас, извърши изпитване на типа на продукта в съответствие с EN 14891 по система 4 и издаде техн.карта на

изслед.процес на продукта 88/ 01.03.2015 г. На основание на изпитването производителят постави „CE“ маркировка на опаковката през 2015 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели :

Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**	**Хармонизирана техическа спецификация**
Първоначална якост на сцепление	2 N/mm²	EN 14891
Якост на сцепление след потапяне във вода	1.4 N/mm²	EN 14891
Якост на сцепление след потапяне във варно мляко	1,1 N/mm²	EN 14891
Якост на сцепление след 25 цикъла замразяване/размразяване при -15ºC	0,9 N/mm²	EN 14891
Устойчивост на водна струя при 1,5 бара налягане	устойчива	EN 14891
Съдържание на опасни химически вещества	виж ИЛБ	EN 14891

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели на точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД.

Подписано за и от името на производителя от:

Бургас **Управител:**
01.03.2015 **/ А.Томов/**