

ОПИСАНИЕ

GBC Mirage – Луксозна металическа боя с холограмен ефект.

GBC Mirage е луксозна интериорна металическа боя с холограмен ефект от декоративната линия **Maestro Antonio**

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- Холограмен ефект
- Металически блясък
- Специфичен релеф
- Луксозен продукт
- Разчупен и ефектен интериор
- Лекота при работа
- Екологично чист продукт
- Устойчивост на миене и триене , клас 2 (EN 13300)
- Бързосъхнещ продукт

Опаковка: 1л, 2,5л, 15л

Разход: С 1л. GBC Mirage могат да се покрият около 5 - 6 м² на един слой

Време за изсъхване: 4-6 часа

без лепнене при 23°C и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Март 2024г.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Mirage е луксозна интериорна металическа боя с холограмен ефект.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Създава разчупен интериор и луксозна атмосфера за дома. Удачен избор за изискани ресторанти, хотели и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Продуктът позволява мокро почистване.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – **хомогенна смес;**
- Плътност **(БДС EN ISO 2811-1)- $1300 \pm 50 \text{ кг/м}^3$;**
- Съдържание на нелетливи вещества % **(БДС EN ISO 3251:2008)- 50 ± 5**
- рН стойност – **$8 \pm 0,5$;**
- Вид на филма- **зърнест;**
- Блясък **(EN 13300)- металически;**
- Разход **(EN 13300)- $5 - 6 \text{ м}^2/\text{л}$ за 1л за един слой**

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността върху която се нанася GBC Mirage трябва да бъде равна, суха, обезпрашена, без мазни петна. След това се нанася GBC Izonit.

ПРИЛОЖЕНИЕ: С късокосмест ваяк се нанасят 2(две) ръце GBC Super Plastik Silicone Forte. След пълното им изсъхване се полага GBC Mirage, посредством четка без дръжка (спалтер). Може да се нанася чрез кръстосани движения в различни посоки или хоризонтално.

РАЗРЕЖДАНЕ: Може да се разрежда с до 3% вода.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Mirage могат да се покрият около 5 - 6 м².

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 1л; 2,5л., 15л

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в плътно затворен съд на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30°C.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Mirage не трябва да се нанася при t° на въздуха под +5°C и при влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия.