

ОПИСАНИЕ

GBC Effetto Vintage

GBC Effetto Vintage – Тебеширена боя, предназначена за реновиране или декорация на интериорни мебели.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- Отлично прилепване
- Бързо съхнеща
- Лекота при нанасяне
- Разнообразна употреба
- Каdifен матов финиш
- Екологично чист продукт

Опаковка: Пл.опакровки от 0,400л и 0,750л

Разход: За 1м² са нужни 0,070-0,080л

Време за изсъхване: Около 3 – 4 часа

без лепнене при 23°C и

50% отн. влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м. Април 2021г.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Effetto Vintage е тебеширена боя за мебели, дървени стенни или подови покрития.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Effetto Vintage е предназначена за реновиране на мебели, обработка на дървени стенни или подови покрития. Може да се използва като хоби продукт или от хора, които се занимават професионално с това.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Effetto Vintage е изключително лесен за работа продукт. Притежава отлично прилепване и покривност към различни повърхности. Бързо изсъхва, а изсъхналият слой придобива дълбок кадифен мат.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – **хомогенна смес;**
- Плътност – **$1450 \pm 100 \text{ кг/м}^3$;**
- Съдържание на нелетливи вещества % - **$60 \pm 5\%$;**
- рН стойност – **$8 \pm 0,5$;**
- Вид на филма-гладък, **матов;**
- Разход - **0,070л-0,080л за 1 м^2 .**

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА: GBC Effetto Vintage прилепва добре върху повечето повърхности без предварителна подготовка. Все пак, не трябва да има мазни петна, прах. Повърхността трябва да бъде суха. По преценка, при много полирани повърхности, може да се прешкури или да се грундира с GBC Primera.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Effetto Vintage е готов за работа продукт. Разбърква се преди работа. Може да се разрежи с вода 5%-10%, в зависимост от техниката на нанасяне. Нанася се с четка. След изсъхване в зависимост от обработваната повърхност или техника на полагане, може да се обработи с GBC Glasuro (лак с дълбок мат) или GBC Re wax (восъчна вакса).

РАЗХОДНА НОРМА: За 1м² са нужни около 0,070–0,080л GBC Effetto Vintage.

ОПАКОВКА: Пл. кофи от 0,400л, 0,750л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30°C.

ПРЕПОРЪКИ: Препоръчваме, винаги да се направи тест върху малка част от обработваната повърхност и след това да се престъпи към същинската работа.