

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 574/2014

№ 040-23-2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **040-23-2020 C2TES1**
GBC Terrax Plus Gray Extra Flex

2. Предвидена употреба/употреби:
Сиво флексово лепило с фибри - за лепене на фаянс теракот, гранитогрес, мрамор и други стенни облицовки

3. Производител:
ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ООД
Бургас 8000, Одрин 15

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система за оценяване на съответствието: 3

6. Хармонизиран стандарт: БДС EN 12004
Изпитвателна лаборатория за строителни материали НИИСМ ЕООД, София извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от лабораторно изпитване №951/09.09.2009г. за първоначално изпитване на типа.

7. Декларирани експлоатационни показатели :

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004
Якост на сцепление след термично третиране	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004
Якост на сцепление след цикли замразяване-размразяване	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004
Отворено време: якост на сцепление при опън	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ след не по-	БДС EN 12004

	малко от 30 min	
Напречна деформация	$\geq 2,5 < 5\text{mm}$	БДС EN 12004
Плъзгане	$\leq 0.5\text{mm}$	БДС EN 12004

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:
Антонио Томов

В гр. Бургас на 17.03.2020г.
Подпис: п.